



ice line

**MIGEL**



**SERIE** **KD**

**DISTRIBUTORE DI GHIACCIO IN CUBETTI**  
**DISTRIBUTEUR À GLAÇONS**  
**ICE CUBE DISPENSER**  
**MÀQUINA DISTRIBUDORA DE CUBITOS**  
**EISWÜRFELDIPENSER**





## KD 3

	A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	30 31 66 68
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	13 - 28
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1666 1722
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	722
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	420
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	46
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	50
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m <sup>3</sup>	0,21
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1



### Caratteristiche Generali



- Sistema a spruzzo
- Carrozzeria in acciaio inox (AISI 304)
- Raffreddamento ad aria (A) o ad acqua (W) (per l'incasso)
- KD30 con distributore d'acqua a richiesta
- KD30 raffreddamento ad aria con circolazione frontale per l'incasso a richiesta (rif. Mod. F)
- Rapporto produzione/capacità contenitore ideale
- Ciclo di produzione automatico
- Sistema di lavaggio incorporato
- Pompa Migel
- Costi di esercizio ridotti, consumi di elettricità ed acqua bassi
- Ingombro ridotto
- Sistema di sbrinamento con acqua e gas caldo
- Massima accessibilità alla componentistica
- Refrigerante R290

### Caractéristiques Générales



- Système à jet
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304)
- Refroidissement par air (A) ou par eau (W) (pour encastrement)
- KD30 avec distributeur l'eau sur demande
- KD30 refroidissement par air avec ventilation frontale pour encastrement sur demande (Mod. F)
- Rapport idéal entre production et capacité bac de conservation
- Cycle de production automatique
- Système de nettoyage intégré
- Pompe Migel
- Réduits coûts d'exercice, réduite consommation d'électricité et d'eau
- Dimensions réduites
- Système de dégivrage avec eau et gaz chaud
- Composants facilement accessibles
- Réfrigérant R290

### General Specifications




- Spray system
- Stainless steel bodywork (AISI 304)
- Condensing units air cooled (A) or water cooled (W) (boxed in)
- KD30 with water dispenser on request
- KD30 air cooled with frontal ventilation for boxing in on request
- Ideal ratio between production and bin capacity
- Automatic production cycle
- Built-in cleaning system
- Pump Migel
- Low power and water consumption
- Reduced dimensions
- Defrosting system with water and hot gas
- Maximum accessibility to components
- Refrigerant R290



## KD 30

	A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	*Kg/24h Lb/24h	30 31 66 68
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	13 - 28
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1666 1722
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	722
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	420
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	59
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	68
Volume con imballo • Volume emballage Volume packing • Volume con embalage Verpackungsvolumen	m³	0,42
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refrigerante • Kältemittel		R290
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1




### Características Generales

- Sistema por rociado
- Carrocería en acero inoxidable (AISI 304)
- Condensación por aire (A) o por agua (W) (bajo barra)
- KD30 con distribuidora de agua a petición
- KD30 condensación por aire con ventilación frontal bajo barra a petición (Mod. F)
- Relación producción/capacidad del depósito ideal
- Ciclo de producción completamente automático
- Sistema de lavado incorporado
- Bomba Migel
- Reducido coste de fabricación, consumos de electricidad y de agua bajos
- Sistema de descarche con agua y gas caliente
- Máxima accesibilidad sobre los componentes
- Refrigerante R290

### Generelle Eigenschaften

- Sprühsystem
- Chromnickelstahl Gehäuse (AISI 304)
- Luftkühlung (A) oder Wasserkühlung (W) (Einbau)
- KD30 mit Wasserdispenser auf Anfrage
- KD30 luftgekühlt mit Frontbelüftung für den Einbau auf Anfrage (Mod. F)
- Ideales Verhältnis zwischen Produktion und Behältergröße
- Produktionszyklus vollautomatisch
- Eingebautes Reinigungssystem
- Pumpe Migel
- Reduzierte Betriebskosten durch eingeschränkten Strom- und Wasserverbrauch
- Reduzierte Ausmaße
- Abtausystem mit Wasser und Heißgas
- Leicht erreichbare Komponenten
- Kältemittel R290

## MIGEL KD



Un cubetto di ghiaccio con le dimensioni  $\varnothing$  27x32 mm, cristallino, igienico e compatto.

Un glaçon avec dimensions  $\varnothing$  27x32 mm, cristallin, hygienique et compact.

An ice cube with the size  $\varnothing$  27x32 mm, cristal clear, hygienic and compact.

Un cubito de hielo de dimensiones  $\varnothing$  27x32 mm, cristallino, higienico y compacto.

Ein Eiswürfel mit den Ausmaßen  $\varnothing$  27x32 mm, klar, rein und hart.



**KD 30**

a richiesta • sur demande • on request  
a petición • auf Anfrage



**KD 30**

a richiesta • sur demande • on request  
a petición • auf Anfrage

### Attenzione:

Le produzioni nelle 24h si intendono ad una temperatura ambiente +10°C e una temperatura acqua +10°C. Il voltaggio standard è V230/50Hz monofase.

Altri voltaggi come V230/60Hz e V115/60Hz monofase a richiesta.

I modelli e le caratteristiche possono subire modifiche senza preavviso.

### Attention:

Les productions dans les 24 heures s'entendent à une température ambiante de +10°C et à une température de l'eau de +10°C. Le voltage standard est de 230V/50Hz monophasé. Sur demande, possibilité de fourniture d'autres voltages comme le 230V/50Hz et le 115V/60Hz monophasé. Les modèles et les caractéristiques peuvent subir des modifications sans préavis.

### Important:

24h production is intended at an ambient temperature of +10°C with a water temperature of +10°C. Standard voltage is V230/50Hz single phase. Other voltages such as V230/60Hz and V115/60Hz single phase on request.

Models and specifications may be subject to variations without prior notice.

### Atención:

Las producciones en las 24h se consideran con una temperatura ambiente de +10°C y una temperatura del agua de +10°C. El voltage estándar es V230/50Hz monofásico. Otros voltajes como V230/60Hz y V115/60Hz monofásico a petición. Los modelos y las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.

### Achtung:

Die Produktion innerhalb von 24 Stunden versteht sich bei einer Raumtemperatur von +10°C sowie einer Wassertemperatur von +10°C. Die Standardspannung beträgt V230/50Hz einphasig. Weitere Spannungswerte wie V230/60Hz und V115/60 HZ einphasig auf Anfrage. Die Modelle und Charakteristiken können Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen.



Migel S.r.l. Viale Risorgimento, 28 - I - 20030 Senago (MI)  
Tel. (+39) 02 99057727 - Fax (+39) 02 99056470 - e-mail: migel@migel-ice-line.com  
www.migel-ice-line.com