

# Ristorazione

Catering



# Express

Armadi refrigerati / Refrigerated cabinets

La perfetta conservazione abbinata alla straordinaria flessibilità di utilizzo rendono Express il top di gamma Samaref.

The perfect storage paired with the extraordinary flexibility of use make Express Samaref's top range.

## ○ FRESCHEZZA ASSOLUTA

Gestione dell'umidità in tre step per mantenere inalterato aspetto e fragranza di ogni prodotto.

## ○ ABSOLUTE FRESHNESS

Humidity management in three steps to keep the appearance and fragrance of each product unaltered.

## Igiene perfetta

### Perfect hygiene

Fianchi interni stampati in acciaio inox AISI 304 per una facile pulizia.

Internal sides molded in AISI 304 stainless steel for easy cleaning

## Zero costi aggiuntivi

### No extra cost

Evita l'acquisto di guide gastronorm supplementari.

Avoid buying extra gastronorm guides.



## Massimo carico

### Full load

Infinite possibilità di carico con 24 supporti inox GN 2/1 passo 55 mm. Si possono inserire fino a 24 bacinelle GN 1/1 di altezza 65 mm.

Endless loading possibilities with 24 stainless steel GN 2/1 with step 55 mm supports. It is possible to place up to 24 GN 1/1 of 65 mm high bowls.



### GRANDE DISPLAY

Large display

Comandi touch e facile lettura della temperatura.

Easy temperature control with soft-touch buttons.



### ISOLAMENTO EFFICIENTE

Efficient insulation

80 millimetri di isolamento per alte performance.

80 mm of insulation for great performances.



### ILLUMINAZIONE LED

LED lights

Maggiore visibilità e minor consumo.

Higher visibility and less energy consumption.



## Be powerful, think green

Alte prestazioni e bassi consumi con il gas naturale R290. Impianto frigorifero innovativo con ventole elettroniche, sbrinamento a gas caldo ed evaporatore verniciato per una maggiore resistenza alla corrosione.

High performances and low energy consumptions with R290 natural gas. Innovative refrigeration system with electronic fans, hot gas defrosting and painted evaporator for a better resistance to corrosion.

# Gamma Express

Express product line



## EX 700

**Temperatura di esercizio** TN -2 +8 °C  
Temperature range BT -15 -22 °C

**Potenza frigorifera** TN 318 W  
Refrigeration power BT 568 W

**Potenza elettrica** TN 224 W  
Electric power BT 594 W

**Tensione/Frequenza** 230V 50 Hz  
Voltage/Frequency

**Refrigerante** R290  
Refrigerant

**Dimensioni LxPxH** 700 x 830 x 2090 mm  
Dimensions WxDxH

**Dotazione standard** 3 griglie plastificate  
Standard equipment 3 griglie plastificate  
(530x650mm)

## EX 1400

**Temperatura di esercizio** TN -2 +8 °C  
Temperature range BT -15 -22 °C

**Potenza frigorifera** TN 492 W  
Refrigeration power BT 862 W

**Potenza elettrica** TN 368 W  
Electric power BT 1116 W

**Tensione/Frequenza** 230V 50 Hz  
Voltage/Frequency

**Refrigerante** R290  
Refrigerant

**Dimensioni LxPxH** 1435 x 830 x 2090 mm  
Dimensions WxDxH

**Dotazione standard** 6 griglie plastificate  
Standard equipment 6 plasticized grids  
(530x650mm)

Tutti i prodotti Express sono disponibili nelle versioni:  
All Express products are available with:



Porta vetro  
Glass door



Unità remota  
Remote unit



Gas R452A  
R452A Gas

# Premium

Armadi refrigerati / Refrigerated cabinets

Armadi frigoriferi dalla qualità superiore e dal design unico ed elegante. Le più avanzate funzioni operative per un freddo uniforme e costante.

Storage cabinets with a superior quality and with a unique and elegant design. The most advanced operative functions for a uniform and regular cold.

## ○ CATTURA L'ATTENZIONE

Linea piacevolmente adatta per le cucine a vista.

## ○ CATCH THE ATTENTION

Pleasantly suitable line for open kitchens.

## La gamma più ampia

The widest range

Sfrutta al massimo gli spazi con la capacità da 600lt a 1400lt. Disponibile con porta vetro o acciaio, motore installato o remoto, con temperature differenziate nel 2, 3 e 4 vani separati.

Make the most of the spaces with the capacity from 600lt to 1400lt. Available with glass or stainless steel door, equipped with or without motor unit, with different temperatures in 2, 3 and 4 independent compartments.

# Ripiani stabili e funzionali

Steady and functional shelves

L'accessorio ripiano forato in acciaio inox AISI 304 è rinforzato per sostenere fino a 70 Kg. Adatto allo stoccaggio di bottiglie, lattine e alimenti che hanno bisogno di maggiore stabilità.

The stainless steel AISI 304 perforated shelf accessory is reinforced to carry up to 70 Kg. Suitable for storing bottles, cans and food that need higher stability.



## GRANDE DISPLAY

Large display

Semplice ed intuitivo, con tecnologia touch.

Simple and intuitive, with touch technology.



## MANIGLIA ERGONOMICA

Ergonomic handle

Porta reversibile con robusta maniglia a tutta altezza.

Reversible door with sturdy full-height handle.



## ILLUMINAZIONE LED

LED lights

Massima visibilità interna.

High internal visibility.

# Preserva la freschezza

Preserve freshness

La giusta umidità per preservare la freschezza attraverso 3 livelli di impostazione a seconda delle necessità del prodotto conservato.

The right humidity to preserve freshness through 3 settings levels according to the needs of the stored product.





# Scegliere non è mai stato così semplice

Choosing is an easy game

Combina le diverse versioni di motori e allestimenti in base alle tue esigenze. Ogni vano è indipendente, con la propria unità condensante. In caso di blocco di un compressore gli altri continuano a lavorare scongiurando il deterioramento dei prodotti. L'allestimento interno può essere realizzato con griglie plastificate GN 2/1, con guide per teglie EN 60x40 o con vaschette per il pesce.

Combine the different motors and settings according to your needs. Every compartment is independent, with its own condensing unit. In case of a compressor block, the others keep working avoiding the deterioration of the products. The internal setting can be built with GN 2/1 plasticized grids, with EN 60x40 trays guides or with fish drawers.

## ESEMPIO DI UNA COMBINAZIONE A 4 VANI

Example of a 4-compartment combination



# Gamma Premium

Premium product line



## PM 600

**Temperatura di esercizio** TN -2 +8 °C  
Temperature range BT -15 -22 °C

**Potenza frigorifera** TN 482 W  
Refrigeration power BT 664 W

**Potenza elettrica** TN 502 W  
Electric power BT 868 W

**Tensione/Frequenza** 230V 50 Hz  
Voltage/Frequency

**Refrigerante** R452A  
Refrigerant

**Dimensioni LxPxH** 700 x 715 x 2060 mm  
Dimensions WxDxH

**Dotazione standard** 3 griglie plastificate  
Standard equipment 3 plasticized grids  
(530x500mm)

## PM 700

**Temperatura di esercizio** TN -2 +8 °C  
Temperature range BT -15 -22 °C

**Potenza frigorifera** TN 422 W  
Refrigeration power BT 557 W

**Potenza elettrica** TN 439 W  
Electric power BT 827 W

**Tensione/Frequenza** 230V 50 Hz  
Voltage/Frequency

**Refrigerante** R452A  
Refrigerant

**Dimensioni LxPxH** 700 x 810 x 2090 mm  
Dimensions WxDxH

**Dotazione standard** 3 griglie plastificate  
Standard equipment 3 plasticized grids  
(530x650mm)

Tutti i prodotti Premium sono disponibili anche nelle versioni:

All Premium products are also available with:

 **Porta vetro**  
Glass door

 **Unità remota**  
Remote unit



## PM 1200

**Temperatura di esercizio** TN -2 +8 °C  
Temperature range BT -15 -22 °C

**Potenza frigorifera** TN 794 W  
Refrigeration power BT 753 W

**Potenza elettrica** TN 797 W  
Electric power BT 1127 W

**Tensione/Frequenza** 230V 50 Hz  
Voltage/Frequency

**Refrigerante** R452A  
Refrigerant

**Dimensioni LxPxH** 1435 x 715 x 2060 mm  
Dimensions WxDxH

**Dotazione standard** 6 griglie plastificate  
Standard equipment 6 plasticized grids (530x500mm)

## PM 1400

**Temperatura di esercizio** TN -2 +8 °C  
Temperature range BT -15 -22 °C

**Potenza frigorifera** TN 645 W  
Refrigeration power BT 814 W

**Potenza elettrica** TN 664 W  
Electric power BT 1178 W

**Tensione/Frequenza** 230V 50 Hz  
Voltage/Frequency

**Refrigerante** R452A  
Refrigerant

**Dimensioni LxPxH** 1435 x 810 x 2090 mm  
Dimensions WxDxH

**Dotazione standard** 6 griglie plastificate  
Standard equipment 6 plasticized grids (530x650mm)

# Performance

Armadi refrigerati / Refrigerated cabinets

Semplicità di utilizzo e linee essenziali caratterizzano questa gamma dalle prestazioni e standard qualitativi di alto livello.

Ease of use and essentiality distinguish this line of great performances and high levels qualitative standards.

## ○ REQUISITO INDISPENSABILE

Acciaio inox AISI 304 resistente alla corrosione e con elevato coefficiente di igiene.

## ○ ESSENTIAL PREREQUISITE

AISI 304 stainless steel resistant to corrosion and with high hygiene coefficient.

## Versione monoblocco

Monobloc version

Gruppo refrigerante monoblocco, per una facile manutenzione. Permette di sfruttare completamente lo spazio in cella e aumenta il volume di stoccaggio del 10%.

Dotato di evaporazione della condensa a gas caldo e compressore tropicalizzato.

Monobloc refrigerant group for an easy maintenance. This system allows to take full advantage of the cell space and increase the storage volume of 10%.

Equipped with hot gas condensation evaporation and tropicalized compressor.



# Guide antiribaltamento

Anti-rollover guides

Guide anti-ribaltamento per griglie e teglie GN con cremagliere facilmente rimovibili per una pulizia rapida ed ottimale.

Anti-rollover guides for GN grids and trays with easy removable racks for an easy and optimal cleaning.



## DISPLAY COMPATTO

Compact display

Funzionalità e semplicità con tecnologia touch.

Functionality and simplicity with touch technology.



## SERRATURA

Door lock

Massimo controllo delle tue scorte.

Maximum control of your stock.



## MANIGLIA INTEGRATA

Included handle

Porta autochiudente reversibile con fermo.

Reversible self-closing door with door stop.

# Gamma Performance

Performance product line



## PF 600

**Temperatura di esercizio** TN -2 +8 °C  
Temperature range BT -15 -22 °C

**Potenza frigorifera** TN 482 W  
Refrigeration power BT 664 W

**Potenza elettrica** TN 502 W  
Electric power BT 868 W

**Tensione/Frequenza** 230V 50 Hz  
Voltage/Frequency

**Refrigerante** R452A  
Refrigerant

**Dimensioni LxPxH** 700 x 715 x 2060 mm  
Dimensions WxDxH

**Dotazione standard** 3 griglie plastificate  
Standard equipment 3 plasticized grids  
(530x500mm)

## PF 700

**Temperatura di esercizio** TN -2 +8 °C  
Temperature range BT -15 -22 °C

**Potenza frigorifera** TN 422 W  
Refrigeration power BT 557 W

**Potenza elettrica** TN 424 W  
Electric power BT 827 W

**Tensione/Frequenza** 230V 50 Hz  
Voltage/Frequency

**Refrigerante** R452A  
Refrigerant

**Dimensioni LxPxH** 700 x 810 x 2090 mm  
Dimensions WxDxH

**Dotazione standard** 3 griglie plastificate  
Standard equipment 3 plasticized grids  
(530x650mm)

Tutti i prodotti Performance sono disponibili anche nelle versioni:  
All Performance products are also available with:



**Unità remota**  
Remote unit



## PF 1200

<b>Temperatura di esercizio</b> Temperature range	TN -2 +8 °C BT -15 -22 °C
<b>Potenza frigorifera</b> Refrigeration power	TN 794 W BT 753 W
<b>Potenza elettrica</b> Electric power	TN 797 W BT 1127 W
<b>Tensione/Frequenza</b> Voltage/Frequency	230V 50 Hz
<b>Refrigerante</b> Refrigerant	R452A
<b>Dimensioni LxPxH</b> Dimensions WxDxH	1435 x 715 x 2060 mm
<b>Dotazione standard</b> Standard equipment	6 griglie plastificate 6 plasticized grids (530x500mm)

## PF 1400

<b>Temperatura di esercizio</b> Temperature range	TN -2 +8 °C BT -15 -22 °C
<b>Potenza frigorifera</b> Refrigeration power	TN 645 W BT 814 W
<b>Potenza elettrica</b> Electric power	TN 642 W BT 1178 W
<b>Tensione/Frequenza</b> Voltage/Frequency	230V 50 Hz
<b>Refrigerante</b> Refrigerant	R452A
<b>Dimensioni LxPxH</b> Dimensions WxDxH	1435 x 810 x 2090 mm
<b>Dotazione standard</b> Standard equipment	6 griglie plastificate 6 plasticized grids (530x650mm)